


ツーピースコネクタ

FNS_{SERIES} ツーピースコネクタ フラットケーブルソケットタイプ

RoHS
対応品
販売単位
1個



特徴

- IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。
- フラットケーブルを使用して接続するタイプになります。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			かん合プラグ
		W ₀	H ₀	D ₀	
在庫品	FNS-64-0100	10.6	94.9	15.3	FNP-6403-1002

仕様

- 挿入力
適合プラグにて測定し60N(6.1kgf)以下
- 引抜力
適合プラグにて測定し60N(6.1kgf)以下
- 単一保持力
規定のゲージで測定し0.2N(19.6kgf)以上
- 絶縁抵抗
DC500Vにて1.000MΩ以上
- 接触抵抗
測定電流10mA、開放端電圧20mV以下にて30mΩ以下
- 耐電圧
AC1.000Vを1分間印加し異常なきこと
- 寿命
適合プラグにて500回抜き挿し後、単一保持力0.2N(19.6gf)以上、接触抵抗30mΩ以下
- その他の性能
その他の性能はMIL-STD-202E及び他の規格に準拠した試験。
- 材質
ボディ UL94V-0適合ポリカーボネート ベージュ
コンタクト バネ用りん青銅ニッケル金めっき
使用ケーブル 撚線AWG#28 70.127
絶縁体 PVC(塩化ビニール)
単線 AWG#30
心線 ピッチ1.27mm

外観寸法図

単位 mm

