

サステナブルオフィスラック

SOR SERIES

環境に配慮し、外板の組み換え可能な
オフィス向け通信/サーバー用ラック

ラックtoラック®

サステナブルラック



※外装板を組み換え、アジャスターをキャスター(NPCT-70S)に変更した場合

- アルミフレームとスチールを使用し、高級感のあるホワイト/ブラック/木目調塗装の小型19インチラックです。
- 奥行き短い機種は、HUB等のネットワーク機器収納に向いています。
- 奥行き長い機種は、ラックマウントサーバーを収納するサーバーラックとして好適です。(後側にパネルマウントフレームが必要)
- アルミフレーム(縦柱)は再生アルミ材を使用しています。(弊社ラックtoラック対象品のサステナブルラック)
- 外装板は、環境や使用条件に合うように放熱穴無しの外装板等に組み替えることが可能です。

各部分の特徴

前面

放熱穴付

- 熱対策のため、ドアに放熱穴を設けています。
- 放熱穴はデザインを考慮した配列になっています。

ドア

- ハンドル部で施錠できます。(同番の鍵付属。鍵番違い対応可能)
- 左開きに変更可能です。(※ご注文時にご指定いただく必要があります。)



ドアは容易に着脱が可能

- ドアは、内部のレバーを下げることで、容易に着脱できます。



上面

ケーブル配線穴

- ラック上面からモニターなどのケーブルをラック内に引き込めるように配線用穴(開口穴の調節が可能)を設けています。



側面

ワンタッチ着脱

- 側板は、ワンタッチ式のラッチにより容易に着脱できます。

放熱穴付

- 熱対策のため、放熱穴を設けています。
- ファンモーターRAFMシリーズを取り付けできます。

施錠可能 ※要オプション

- ホールプラグの代わりに別売のコインロック(SKRO-3CL)を取り付けると、施錠が可能になります。



マウントフレーム

パネルマウントフレーム(前面側)

- 19インチ部は四角穴にケーシングを取り付ける仕様です。
- 19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)が入っています。

ガイドマウントフレーム(後面側)

- □9.6の四角穴にケーシングを取り付けることでサポートアングル等を取り付けできます。



取付位置を変更可能

側面内部

アースバーキット取付穴

- 別売のアースバーキット(EBK-5-3PSまたはEBK-8-2PS)を取り付けできます。



後面

配線穴

- 電源、通信ケーブル用に、配線穴(フィルム付き)が設けられています。



ワンタッチ着脱

- 後板は、ワンタッチ式のラッチにより容易に着脱できます。

放熱穴付

- 熱対策のため、放熱穴を設けています。

施錠可能 ※要オプション

- ホールプラグの代わりに別売のコインロック(SKRO-3CL)を取り付けると、施錠が可能になります。



下面

キャスター取付可能

- 標準装備のフロアレバーをキャスター(別売 NPCT-70S)に交換する事ができます。また、フロアレバー(別売 RAFL-M125093)との併用も可能です。




別売品(ねじ部が長い)

配線穴

- 配線穴(フィルム付)が設けられています。フィルムに穴を開けることで、配線が可能です。

アースが可能

- ラック本体と外装板とのアース用穴(M5グリーンボルト用)が設けられています。



配線穴

アース

外装色




ブラック(レザーサテン塗装 ※Hフレームはブラックアルマイト)



パールホワイト(レザーサテン塗装 ※Hフレームはシルバーアルマイト)



ブラックウォールナット(木目調塗装)



木目調塗装(上面) ※木目の柄や色は部位及び1台毎に異なります。



木目調塗装(コーナー部) ※木目の柄や色は部位及び1台毎に異なります。

SOR SERIES サステナブルオフィスラック

スチール
鍵付
19INCH EIA
ブラックウォールナット
ブラック
パールホワイト



仕様

- 19インチ規格 EIA規格
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール、アルミ
- 外装色 ブラック/パールホワイト/ブラックウォールナット(木目調)
- 外装処理 レザーサテン塗装(ブラック/パールホワイト)/木目調塗装(ブラックウォールナット)
- 搭載可能質量(上面部) 30kg
- 搭載可能質量(ラック内) 150kg(合計150kgまで搭載可能)

注意

- アンカーボルトのねじ径はM10を使用してください。
- 木目調塗装の機種は、職人による手作業の為、各部位で木目の柄や色調が異なります。このため、印刷フィルムシート貼りなどに比べて、自然に近く感じられます。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	トップ	1	銅板 t1.0/t2.0/t2.3	●型番末尾BW 外装面「ブラックウォールナット」木目調塗装 内装面「ブラックウォールナット」塗装
2	ベース	1	銅板 t1.0/t1.6/t2.0/t2.3	●型番末尾N1「ブラック」N1.0レザーサテン塗装 ●型番末尾N8「パールホワイト」N8.0レザーサテン塗装
3	Hフレーム	4	アルミ押出型材	●型番末尾BW 外装面「ブラックウォールナット」木目調塗装 内装面「ブラックウォールナット」塗装 ●型番末尾N1 ブラックアルマイト ●型番末尾N8 B2アルマイト
4	パネルマウントフレーム	2		
5	ガイドマウントフレーム	2	銅板 t2.0	「ブラック」N1.0メラミン塗装
6	ベンチレーションドア	1	銅板 t0.8/t2.0	●型番末尾BW 外装面「ブラックウォールナット」木目調塗装 内装面「ブラックウォールナット」塗装
7	ベンチレーション側板	2	銅板 t0.8	●型番末尾N1「ブラック」N1.0レザーサテン塗装 ●型番末尾N8「パールホワイト」N8.0レザーサテン塗装
8	配線穴付ベンチレーション後板	1	銅板 t1.6	●型番末尾N8「パールホワイト」N8.0レザーサテン塗装
9	樹脂コーナー	8	バイオポリカーボネート	「ブラック」
10	配線穴カバー(底面)	1	ポリカーボネート	「ブラック」
11	配線穴カバー(後面)	1		
12	ハンドル	1	亜鉛ダイキャスト等	「ブラック」塗装等
13	ドア樹脂コーナー	1	バイオポリカーボネート	「ブラック」
14	ワンタッチパネルファスナー	4	ポリプロピレン	「ブラック」
15	平面スライドラッチ	2	ポリカーボネート/PET	「ブラック」
16	ホールプラグ	3	ポリアミド66	●型番末尾BW/N1「ブラック」 ●型番末尾N8「ライトグレー」
17	配線用クロメット	1	ポリアミド/LDPE	●型番末尾BW/N1「黒」 ●型番末尾N8「白」
18	アジャスター	4	銅/ABS	「ブラック」

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。


付属品 鍵(2本)

機種内容

在庫区分	型番(色)			外形寸法(mm)			有効高さ	質量(kg)	
	ブラックウォールナット(木目調)	ブラック	パールホワイト	Wo	Ho	Do			
組立品 ※但し■は受注品	SOR-09U6060VBW	SOR-09U6060VN1	SOR-09U6060VN8	600	500	600	9U	30.0	
	SOR-09U6080VBW	SOR-09U6080VN1	SOR-09U6080VN8			800		34.5	
	SOR-09U60A0VBW	SOR-09U60A0VN1	SOR-09U60A0VN8			1000		39.5	
	SOR-12U6060VBW	SOR-12U6060VN1	SOR-12U6060VN8		600	600	600	12U	33.0
	SOR-12U6080VBW	SOR-12U6080VN1	SOR-12U6080VN8				800		37.5
	SOR-12U60A0VBW	SOR-12U60A0VN1	SOR-12U60A0VN8				1000		42.5
	SOR-14U6060VBW	SOR-14U6060VN1	SOR-14U6060VN8		700	600	600	14U	36.0
	SOR-14U6080VBW	SOR-14U6080VN1	SOR-14U6080VN8				800		41.0
	SOR-14U60A0VBW	SOR-14U60A0VN1	SOR-14U60A0VN8				1000		46.0
	SOR-16U6060VBW	SOR-16U6060VN1	SOR-16U6060VN8		800	600	600	16U	39.0
	SOR-16U6080VBW	SOR-16U6080VN1	SOR-16U6080VN8				800		44.0
	SOR-16U60A0VBW	SOR-16U60A0VN1	SOR-16U60A0VN8				1000		49.0

外觀寸法図

単位 mm



組替仕様品 外装板等の組み替えが可能です。

ベースとなるラックの型番と、組替記号の情報をご連絡いただくことで、組替仕様品に変更した状態で出荷することができます。


(例) SOR-09U6060VN8 組替記号: FDRA、SPN 等 ※詳細は下記以降に掲載

標準仕様		組替仕様					
ベンチレーション後板		ノーマル後板					
		組替記号 RPN					
後面							
標準仕様	ベンチレーション側板	側面		前面	標準仕様	ベンチレーションドア	
	ノーマル側板				組替仕様	組替記号 FDRA	
組替仕様		内部フレーム (後側)		内部フレーム (前側)		組替仕様	
組替記号 SPN						組替記号 FDRA	
標準仕様	ガイドマウントフレーム	組替仕様	パネルマウントフレーム 四角穴	標準仕様	パネルマウントフレーム 四角穴	組替仕様	パネルマウントフレーム M5ねじ穴
			組替記号 RPF				組替記号 FM5PF

SORシリーズ組替仕様 前面

アクリルドア 組替記号 FDRA

スチール
 販売単位 1枚
 ブラックウォールナット
 ブラック
 ペールホワイト




特徴

- サステナブルオフィスラックSORシリーズ用のドアです。
- 内部が見えるアクリル製の窓付きです。
- 工具無しで容易に着脱できます。
- ハンドルは施錠できます。
- ハンドルは鍵番違い品への変更が可能です。
 - ・ディンプルキー(150通り)
 - ・パルバロック

組替詳細

在庫区分	組替記号	組換可能機種(mm)		外形寸法(mm)			質量(kg)
		幅	高さ	Wo	Ho	Do	
組立品	FDRA	600	500	522	453	18	2.9
			600				3.3
			700				3.8
			800				4.2

外観寸法図



構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
アクリルドア	1	銅板 t0.8/t2.0	「ブラックウォールナット」木目調塗装(外面) または 「ブラック」N1.0Lレーザーサテン塗装 または 「ペールホワイト」N8.0Lレーザーサテン塗装
窓	1	アクリル板	「ブルースモーク」
ドア樹脂コーナ	1	バイオポリカーボネート	「ブラック」

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。


付属品 鍵2枚

SORシリーズ組替仕様 後面

ノーマル後板

組替記号 RPN

スチール
販売単位 1枚
ブラックウォールナット
ブラック
パールホワイト



特徴


- サステナブルオフィスラックSORシリーズ用の後板です。
- 工具無しで容易に着脱できます。
- 別売のコインロック(SKRO-3CL)を取り付けると、施錠が可能になります。

組替詳細

在庫区分	組替記号	組換可能機種種 (mm)		外形寸法 (mm)			質量 (kg)
		幅	高さ	Wo	Ho	Do	
組立品 ※ブラックウォールナット色は受注品	RPN	600	500	526	18	456	3.5
			600				4.2
			700				5.0
			800				5.7

外観寸法図

単位 mm



構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同色になります。
後板	1	銅板 t1.6	[ブラックウォールナット]木目調塗装(外面) または [ブラック]N1.0レーザーサテン塗装 または [パールホワイト]N8.0レーザーサテン塗装
配線穴カバー	1	ポリカーボネート	[ブラック]
平面スライドラッチ	2	ポリカーボネート/PET	[ブラック]
ホールプラグ	1	ポリアミド66	[ブラック]または[ライトグレー]


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

SORシリーズ組替仕様 側面

ノーマル側板

組替記号 SPN

スチール
販売単位 1枚
ブラックウォールナット
ブラック
パールホワイト



特徴

- サステナブルオフィスラックSORシリーズ用の側板です。
- 工具無しで容易に着脱できます。
- 別売のコインロック(SKRO-3CL)を取り付けると、施錠が可能になります。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理 ※ラックと同系色になります。
ノーマル側板	2	銅板 t0.8	[ブラックウォールナット]木目調塗装(外面) または [ブラック]N1.0レーザーサテン塗装 または [パールホワイト]N8.0レーザーサテン塗装
ワンタッチパネルファスナー	4	ポリプロピレン	[ブラック]
ホールプラグ	2	ポリアミド66	[ブラック] または [ライトグレー]


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

組替詳細

在庫区分	組替記号	組換可能機種種 (mm)		外形寸法 (mm)			質量 (kg)	
		高さ	奥行	Wo	Ho	Do		
組立品 ※ブラックウォールナット色は受注品	SPN	500	600	8.5	416.5	527	3.7	
			800			727	4.8	
			1000			927	5.9	
		600	600	8.5	516.5	527	4.5	
			800			727	5.9	
			1000			927	7.3	
		700	8.5	600	616.6	527	5.3	
						800	727	7.0
						1000	927	8.6
		800	8.5	600	716.5	527	6.2	
						800	727	8.1
						1000	927	10.0

外観寸法図


単位 mm



SORシリーズ組替仕様 内部フレーム

パネルマウントフレーム(後面用) 組替記号 RPF

スチール 販売単位 2本 ブラック



特徴

- サステナブルオフィスラックSORシリーズのパネルマウントフレームと同じフレームです。
- ラック後側のガイドマウントフレームの組換品です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	2	鋼板 t2.0	「ブラック」N1.0メラミン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

組替詳細

在庫区分	組替記号	組換可能機種 (mm)			外形寸法 (mm)			質量 (kg/2本)
		高さ	Wo	Ho	Do	Do		
組立品	RPF	500	30.5	78	78	460	2.6	
		600				560		
		700				660		
		800				760		

パネルマウントフレームM5ねじ穴(前面用) 組替記号 FM5PF

スチール 販売単位 2本 ブラック



特徴

- サステナブルオフィスラックSORシリーズ用のパネルマウントフレームです。
- 19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	2	鋼板 t2.3	「ブラック」N1.0メラミン塗装


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

組替詳細

在庫区分	組替記号	組換可能機種 (mm)			外形寸法 (mm)			質量 (kg/2本)
		高さ	Wo	Ho	Do	Do		
組立品	FM5PF	500	30.5	78	78	460	3.0	
		600				560		
		700				660		
		800				760		

SOROSERIES リヤパネルマウントフレーム(後面用)

ねじ付 スチール 19INCH EIA 販売単位 2本 ブラック



特徴

- 四角穴にケージナットを取り付けることでM5またはM6のねじ穴を設けることができるパネルマウントフレームです。
- ラック後側に取り付けすることで、後面に19インチパネルマウント部を設けることができます。
- 19インチマウント部は位置決め用として刻印(1U毎)が入っています。

注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	2	鋼板 t2.0	「ブラック」N1.0メラミン塗装


付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/2本)
		Wo	Ho	Do		
組立品	SORO-09URPF	30.5	57	78	SOR(H500)	1.3
	SORO-12URPF				SOR(H600)	1.6
	SORO-14URPF				SOR(H700)	1.9
	SORO-16URPF				SOR(H800)	2.1

SOROSERIES パネルマウントフレームM5(後面用)

ねじ付 スチール 19INCH EIA 販売単位 2本 ブラック



特徴

- 19インチマウント部はM5のねじ穴が開いているパネルマウントフレームです。
- ラック後側に取り付けすることで、後面に19インチパネルマウント部を設けることができます。
- 19インチマウント部は位置決め用として刻印(1U毎)が入っています。

注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	2	鋼板 t2.3	「ブラック」N1.0メラミン塗装

付属品 取付用ねじ

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg/2本)
		Wo	Ho	Do		
組立品	SORO-M09URPF	30.5	57	78	SOR(H500)	1.6
	SORO-M12URPF				SOR(H600)	1.9
	SORO-M14URPF				SOR(H700)	2.2
	SORO-M16URPF				SOR(H800)	2.5

SKRO SERIES コインロック

販売単位
3個



取付例



標準取付位置
ラック側面、後面

特徴

- コインロックを取り付けると、ラック側板と後板の施錠が可能になります。
- 側面と後面のホールプラグをコインロックに取り替えて使用します
- 側面と後面の3面分、3個入りです。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
クリップ式コインロック	3	主要材質:亜鉛ダイキャスト	ニッケルめっき等

付属品 クリップ、鍵2個

機種内容


在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名	質量(g)
在庫品	SKRO-3CL	SKR SOR	42

NPCT SERIES キャスター

販売単位
4個



取付例



標準取付位置
ラック下面四隅

特徴

- ストッパー付きの一軸双輪キャスターです。
- ねじ穴 (M12) に取り付けて使用します。
- ラックの移動が容易になります。
- 別売のキャスター固定金具 (RACT-70BK) を取り付けると、転倒や地震時の移動を防止するアンカー固定が可能です。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
キャスター	4	本体:アルミ合金 車輪:ポリアミド	車輪:「ブラック」

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名	許容質量 (kg/1個)	許容質量 (kg/4個)	質量 (kg/一式)
在庫品	NPCT-70S	SKR SOR	150	480	0.8

外観寸法図




単位 mm

RAFL SERIES フロアレベラー (M12)

スチール
販売単位
2本



取付例



標準取付位置
ラック下面四隅

特徴

- ラックの高さ調整と水平出しに用います。
- キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合に、ラック下面に取り付けます。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
M12 フロアレベラー	2	鋼材他	黒色亜鉛めっき

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合デスクシリーズ名	質量 (kg/2個)
		Wo	Ho	Do		
在庫品	RAFL-M125093	50	93	50	FSP RKDN SOR	0.3

外観寸法図



単位 mm

SOR SERIES サステナブルオフィスラック 共通アクセサリダイジェスト ※19インチ規格品等を省略

ジャンル	製品名	型番/シリーズ名	適合機種サイズmm	必要アクセサリ	備考	参照
設置	キャスター固定金具	RACT-70BK	全機種	NPCT-70S	—	—
ねじ	ビス・ケージナットセット	PBOS-5F18S50N	全機種	—	化粧ビス(PBO-5F18S50)とケージナット(NPO-M5CN50)のセット品	—
収納	収納棚	RH	別表参照	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	—
	ラッチ付スライド収納棚	RSWF2	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	—
	回転キーボードテーブル	RAKT-08JE□□	D800以上	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	—
	自転式キーボードテーブル	RAKT-0845R□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	—
	Pitana(ピタナ軽量棚/中量棚)	RAPS	別表参照	サポートアングル(NPSAFシリーズ)	—	—
	前後マウント伸縮棚	NPTS	D800以上	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームとガイドマウントフレームに取付	—
サポート	前面ビス止め棚(サポートアングル付)	NPO-20□□SLH□□□	別表参照	—	パネルマウントフレームとガイドマウントフレームに取付	—
	ツールレスサポートアングル	NPSAF-□□	別表参照	—	パネルマウントフレームとガイドマウントフレームに取付	—
	ツールレスサポートアングル	NPSAF-□□TL	別表参照	—	パネルマウントフレームとガイドマウントフレームに取付	—

※使用できるアクセサリの一部を抜粋して掲載しています。これら以外にも使用可能なアクセサリは多数ありますので、共通アクセサリのページをご覧ください。
 ※ラックの規格(JISまたはEIA)と同じ規格のアクセサリを選定してください。19インチパネル等の規格品のアクセサリは省略しています。

製品名	型番	適合ラック奥行寸法(mm)		
		600	800	1000
収納棚	RH-□□40□-□□	○	○	○
	RH-□□50□-□□	○	○	○
	RH-□□60□-□□		○	○
Pitana (ピタナ軽量棚/中量棚)	RAPS-□□30□□-□□	○	○	○
	RAPS-□□40□□-□□	○	○	○
	RAPS-□□50□□-□□		○	○
	RAPS-□□60□□-□□			○
	RAPS-□□70□□-□□			
前面ビス止め棚 (サポートアングル付)	NPO-2039SLH□□□	●		
	NPO-2054SLH□□□		●	
	NPO-2069SLH□□□			●
サポートアングル	NPSAF-32	●		
	NPSAF-42			
	NPSAF-47			
	NPSAF-52		●	
	NPSAF-62			●
ツールレスサポート アングル	NPSAF-32TL	●		
	NPSAF-42TL			
	NPSAF-52TL		●	
	NPSAF-62TL			●

●取り付くもの ○取り付くが別にアクセサリが必要なもの