



| 変更 REVISIONS | | | |
|--------------|---------|-------------|----------------|
| 回数 REV. MARK | 日付 DATE | 記事 CONTENTS | 変更者 REVISED BY |
| | | | |

プラグ内部で圧着使用(3個)

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------------------------|--|---|--|
| 1 | 05 | | ロットナンバー確認ラベル | ポリエステルフィルム | 白 |
| 3 | 04 | | 絶縁被覆付圧着端子(R型)丸型 | TMEV 5.5-5(黄) | ニチフ端子工業(株) |
| 3 | 03 | | 絶縁被覆付圧着端子(R型)丸型 | TMEV 5.5-4S(黄) | ニチフ端子工業(株) |
| 1 | 02 | | 電源ケーブル | VCT | <PS>E [灰] 5.5mm 3芯 (黒/白/黄) |
| 1 | 01 | | 引掛形プラグ 125V 30A | ポリアミド 等 | 「黒」(NEMA L5-30) |
| 個数 QUANTITY | No. | 図番 DRAWING No. | 部品名 PART NAME | 材質 MATERIAL | 仕上 FINISH |
| DBU-030NL5-30 型式 | MODEL | 単位 mm UNIT | 設計 DESIGNED 検閲 CHECKED 承認 APPROVED | 図名 TITLE 外觀寸法 | |
| | | 尺度 SCALE 1 : 2 | | 品名 NAME 入力電源ケーブル | |
| | | | | 型式 MODEL DBU-030NL5-30 | |
| | | IDEAL 摂津金属工業株式会社 | | | 図番 DRAWING No. DBU-020011 |